



REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA

3 AÑOS

Vinilo Adhesivo Reflectivo LUMITAPE Grado Ingeniería (TIPO ACRILICO) compuesto por microesferas de vidrio encapsuladas con Adhesivo acrílico permanente. Su uso principal es para la confección de señales de Seguridad reflectivas y/o publicitarias. El Vinilo Reflectivo LUMITAPE Grado Ingeniería proporciona alta calidad de reflectancia, durabilidad y seguridad por su efecto cascara de Huevo que lo hace muy difícil de retirar, además de tener una visibilidad desde 100 mts de distancia.

CARACTERÍSTICAS

VALOR

Impresión:	Excelente en impresión UV y SERIGRAFÍA
Durabilidad:	3 años
Tamaño de presentación	0.61 x 45.7m / 1.22 x 45.7



APLICACIONES:

- Para Señalética.
- Señalización para flota.
- Stickers promocionales Marcaje Vehicular Publicitario.
- Para Merchandising.
- Y muchas más aplicaciones retro iluminadas.
- La aplicación se debe hacer a temperaturas por encima de 18°C y 65°F.

CARACTERÍSTICAS

Película de superficie:	tipo acrílico
Espesor de la película:	0,10 mm, Espesor del pegamento: 0,03 mm
Grosor del papel antiadherente:	0,18 mm,
Grosor total de los productos:	0,31 mm
Peso del papel antiadherente:	160 g/m ²
Tipo de adhesivo:	tipo sensible a la presión
Fuerza del adhesivo:	en condiciones de 0,8 kg, 5 min,
longitud total:	10 cm, la caída
Longitud:	≤ 2cm
Temperatura de funcionamiento:	10 C°----30 C°
Temperatura de trabajo:	-20 C° --- 60 C°
Peso por metro cuadrado:	345g
Fuente de luz estándar:	D65
Condiciones de observación:	45/0 Ángulo de observación: 2 grados

Color	Cromaticidad del color						Factor de luminocidad		
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	
Blanco	0.350	0.360	0.300	0.310	0.285	0.325	0.355	0.375	>0.27
Amarillo	0.545	0.454	0.465	0.534	0.427	0.483	0.487	0.423	0.16--0.40
Red	0.690	0.310	0.658	0.342	0.569	0.341	0.595	0.315	0.03--0.10
Verde	0.007	0.703	0.026	0.399	0.177	0.362	0.248	0.409	0.03--0.10
Azul	0.078	0.170	0.137	0.038	0.210	0.160	0.150	0.220	0.01--0.10

Colores Disponibles:



REFLECTIVO G. ING

3 AÑOS

MEDIDAS

0.61 X 45.7 m

1.22 X 45.7 m

