



# GUANTES DE SEGURIDAD

## ASTARA®

Guante de carnaza



## Guante de carnaza

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este guante es conocido como modelo ingeniero, conductor o maniobrista. Fabricado a partir de cuero de búfalo, ofrece un óptimo rendimiento de acuerdo a su categoría. Se recomienda que estos guantes sean inspeccionados antes de su uso, especialmente después de la jornada laboral y antes de colocárselo, para asegurar que no haya ningún daño presente.

GUANTES DE SEGURIDAD

## ASTARA®

ATENCIÓN AL CLIENTE



995 409 450

E-MAIL CORPORATIVO



info@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro  
828 Int. E231 - Puerta 9



# GUANTES DE SEGURIDAD

## ASTARA®


Guante de carnaza

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### Características

- Guante de buena resistencia y flexibilidad al tacto
- Cómodo y flexible Material de carnaza tipo A
- Color: amarillo, ribete: rojo
- Costura de poliéster
- Dedo pulgar tipo ala
- CE EN: 388 2122

EN 388:2003



**PELIGROS MECÁNICOS  
NIVELES DE RENDIMIENTO**

**2122X**



A-F: Resistencia al corte de hoja recta (EN ISO: 13997)  
1-4: Resistencia la punción  
1-4: Resistencia al desgarró  
1-5: Resistencia al corte con cuchilla circular  
1-4: Resistencia a la abrasión

Nota: revise la tabla según el modelo.

GUANTES DE SEGURIDAD

ASTARA®

ATENCIÓN AL CLIENTE



995 409 450

E-MAIL CORPORATIVO



info@astaragroup.com

PÁGINA WEB



http://astaragroup.com

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro  
828 Int. E231 - Puerta 9



# GUANTES DE SEGURIDAD

# ASTARA®

## Guante de carnaza



PROTEGER DE  
FUENTES DE CALOR Y  
RADIOACTIVIDAD



ALMACENAR EN UN  
LUGAR FRESCO Y  
SECO

Tamaño	Longitud	Tolerancia
S	23 cm	± 0.5 cm
M	24 cm	± 0.5 cm
L	25 cm	± 0.5 cm
XL	26 cm	± 0.5 cm
XXL	27 cm	± 0.5 cm



### Usos

- Montaje
- Industria automoción
- Industria mecánica
- Labores de supervisión
- Carga y descarga.



## CUADRO DE ALERTA

### Precaución

Este producto contiene materiales que podría causar cierta reacción alérgica, no usar estos guantes cuando exista el riesgo que se enreden en piezas móviles de maquinaria, los test hacen referencia al material en la palma de los guantes

### Advertencia

Examine los guantes antes de usarlos y evite usarlos si están desgarrados, perforados o usados Este guante no brinda protección térmica prolongada, ni contra sustancias químicas peligrosas. Conserve el producto alejado de las chispas, flamas y otras posibles fuentes de combustión, ya que el material fundido puede causar quemaduras graves

### Limpeza

El guante no debe dejarse en condiciones contaminadas, la limpieza y desinfección no están aprobada para estos guantes. Nota. el uso de los guantes lavados puede diferir en el desempeño especificado en la etiqueta. Almacenamiento: los guantes deben almacenarse idealmente entre 5 - 25 °C un área seca y bien ventilada en su paquete original, prevenir de la luz solar

# ASTARA®

ATENCIÓN AL CLIENTE



995 409 450

E-MAIL CORPORATIVO



info@astaragroup.com

PÁGINA WEB



http://astaragroup.com

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro  
828 Int. E231 - Puerta 9